












### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Светильник подвесной
  -  Светильник подвесной, влагозащитный
  -  Светильник подвесной по типу "люстра", с указанием количества точек
  -  Светильник для встраивания в подшивной потолок
  -  Светильник для встраивания в подшивной потолок, влагозащитный
  -  Светильник настенный по типу "бра"
  -  Светильник настенный по типу "бра", влагозащитный
  -  Лампа настольная
  -  Торшер
  -  Светодиодная лента, 4 Вт/ м.п.
  -  Картинная подсветка
  -  Электрический вывод с указанием прибора для монтажа
  -  Вентилятор
- Все бра устанавливаются на высоте 1800 мм от уровня пола
-  Выключатель одноклавишный
  -  Выключатель двухклавишный
  -  Выключатель трехклавишный
  -  Выключатель четырехклавишный
  -  Выключатель переходной одноклавишный
  -  Выключатель переходной двухклавишный
  -  Выключатель переходной трехклавишный

Все переключатели устанавливаются на высоте 1000 мм от уровня пола и на расстоянии 100 мм от дверного проема  
Подсветка шкафа включается автоматически при открытии дверей

<b>ПЛАН ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ</b>			Стадия ЭП	Лист	Листов
Заказчик			Дизайн-проект квартиры		
Дизайнер					
			